

# PRODUKTMATRIX FIDESCA



	Leuchtenmaße	Montage			Schaltung	Leuchtenlichtstrom	Lebensdauer	Effizienz	Optik				UGR			Farbtemperatur				CRI		Schutzart			Reinraumklasse	LiveLink	
		Anbau	Einbau	Deckenausschnitt (Einbau)					ETDD	lm	h	lm/W	L (lambertian)	W 19 (wide UGR19)	AW (asym. wide)	N (narrow)	<19 (Optik-W19)	<22	<25	3000	4000	6500	Active	>80			>90
Fidesca PM G4	D1 300 x 1250	✓	✓ (via Zubehör)		✓	6.900	100.000 h bei L80 tq 40°C	121 lm/W 138 lm/W		✓	✓		✓				✓				✓	✓	IP65	IP54	ISO 01		
	D2 300 x 1550	✓	✓ (via Zubehör)		✓	8.600		121 lm/W 134 lm/W		✓	✓		✓					✓				✓	✓	IP65	IP54	ISO 01	
	D3 412 x 1250	✓	✓ (via Zubehör)		✓	10.300		126 lm/W 141 lm/W		✓	✓		✓					✓				✓	✓	IP65	IP54	ISO 01	
	D4 412 x 1550	✓	✓ (via Zubehör)		✓	12.400		125 lm/W 135 lm/W		✓	✓		✓					✓				✓	✓	IP65	IP54	ISO 01	
Fidesca SD G4	M84 625 x 625	✓	✓	603 x 603 mm	✓	5.500	100.000 h bei L80 tq 40°C	bis zu 145 lm/W	✓	✓			✓	✓			✓	✓	✓	entfällt im Standard	✓		✓	ISO 01	✓		
	M73 600 x 600		✓	578 x 578 mm	✓	5.500		bis zu 145lm/W	✓	✓			✓	✓				✓	✓		✓	✓		✓	ISO 01	✓	
	M46 300 x 1200		✓	278 x 1176 mm	✓	6.900 8.500		bis zu 144 lm/W	✓	✓			✓	✓				✓	✓		✓	✓		✓	ISO 01	✓	
	M57 312 x 1250		✓	291 x 1226 mm	✓	7.500 8.500		bis zu 144 lm/W	✓	✓			✓	✓				✓	✓		✓	✓		✓	ISO 01	✓	
	D1 300 x 1250	✓			✓	8.500		bis zu 144 lm/W	✓			✓		✓				✓	✓			✓		✓	ISO 01		
	D4 412 x 1550	✓			✓	13.000 20.000		bis zu 156 lm/W	✓			✓		✓	✓			✓	✓			✓		✓	ISO 01		
Fidesca BS G4	M84 625 x 625		✓	603 x 603 mm	✓	3.000 5.500	100.000 h bei L80 tq 40°C	bis zu 158 lm/W	✓	✓			✓	✓			✓	✓		✓		✓	ISO-Zertifikat in Prüfung	✓			
	M73 600 x 600		✓	578 x 578 mm	✓	3.000 5.500		bis zu 158 lm/W	✓	✓			✓	✓				✓	✓		✓		✓	ISO-Zertifikat in Prüfung	✓		
	M46 300 x 1200		✓	278 x 1176 mm	✓	3.000 7.500		bis zu 160 lm/W	✓	✓			✓	✓				✓	✓		✓		✓	ISO-Zertifikat in Prüfung	✓		
	M57 312 x 1250		✓	291 x 1226 mm	✓	3.000 7.500		bis zu 160 lm/W	✓	✓			✓	✓				✓	✓		✓		✓	ISO-Zertifikat in Prüfung	✓		