

# Gebruik en voordelen

## **Sarneren in een handomdraai.**

- Montage door gelijke bevestigingspunten armatuur lengten.

## **Intelligent en zuinig.**

- Sensor-Varianten besparen energiekosten, Omdat u licht aanlevert dmv lichtintensiteit en op het juiste tijdstip, zodat het ingezet wordt waar nodig.

## **Universeel inzetbaar.**

- Vier lichtpakketten, robuust polycarbonaat behuizing, hoge beschermingsfactor staat toe dat het armatuur breed kann worden ingezet.

# Bijzonderheden

## Toepassingsbereik

Plafond- en Wandarmatuur voor standaard toepassing in natteruimten en overdekte buiten toepassingen.



## Toepassing voor Productieomgeving voor Food

Zoals bij de huidige Aragon serie (T8/T5) heeft ook de Aragon LED de HAACP, IFS Food und dem BRC Standard.

## TECHNISCHE GEGEVENS

- **Lichtstroom:** 2.300 lm / 4.000 lm (Länge 1200mm)  
3.500 lm / 5.600 lm (Länge 1500 mm)
- **Kleurweergave index:**  $R_a > 80$
- **Opgenomen vermogen:** 23 W / 40 W / 35 W / 56 W
- **Efficiency:** 100 lm / W
- **Kleurtemperatuur:** 4.000 K
- **Schakelwijze:** ET, ETDD
- **Levensduur:** 50.000h L80/B10 bei ta 25° C
- **Omgevingstemperatuur:** -20° bis zu 35°
- **Beschermingsklasse:** IP66
- **Afdekking:** Polycarbonat-Diffusor met binnenin liggende prismastructuur
- **LMS** Varianten met aanwezigheid en daglicht sensor (Q4 2014)



# Afmeting - schets

