

Deckenausschnitt [mm]	COBs							Richtstrahler			Spots			Downlights		Wandfluter	Installationsvarianten				Lichttechnik		Elektronik	
	Hohe Farbwiedergabequalität	Hohe Effizienz	Hohe Farbwiedergabequalität	Hohe Effizienz	Tunable White	Dim2Warm	spot 12° Richtstrahler	medium flood 24° Richtstrahler	flood 36° Richtstrahler	spot 12° fix	medium flood 24° fix	flood 34° fix	very wide flood 60°	extreme wide flood 80°	wallwasher	Einputzring	Ring/Rahmen	Anbaugehäuse	Hängegehäuse	Flux [lm]	UGR 19	DALI	Casambi / Live Link One®	Notlicht EB3
68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	kein D2W	kein D2W	kein D2W	kein D2W	kein D2W	kein D2W	kein D2W	kein D2W	kein D2W	01	01, 03, 05	01, 03, 05	01, 03, 05	500	✓	✓	✓	
100	✓	✓	✓	✓	✓	✓	kein D2W	kein D2W	kein D2W	kein D2W	kein D2W	kein D2W	kein D2W	kein D2W	kein D2W	01	01, 03, 05	01, 03, 05	01, 03, 05	800	✓	✓	✓	✓
150	✓	✓	✓	✓	✓	✓										01	01, 03, 05	01, 03, 05	01, 03, 05	1400	✓	✓	✓	✓
210		✓	✓	✓	✓	✓										01	01, 03, 05	01, 03, 05	01, 03, 05	1400	✓	✓	✓	✓

Weitere Kombinationen und Ausführungen auf Anfrage
Sanierungszubehöre siehe Sanierungsmatrix

● schwarz ○ weiß ● satiniert ● hochglänzend [] Anbau- und Hängeleuchten

01 weiß 03 silber 05 schwarz [] Notlicht
Weitere Farben auf Anfrage

SONNOS – NOMENKLATUR

SNS ACT R C 1 - 2R HR R SP - 19 - 4 - 830 ETDD EB3 X1 01

Name	HCL	Bauform	Installationsart	Baugröße/ Deckenausschnitt	Abhängung	Reflektor	Reflektor Zusatz	Lichtverteilung	UGR	Systemlichtstrom	Lichtfarbe/ CRI	Schaltungsart	Notlicht	Connectivity	Rahmen-/ Gehäusefarbe
SNS	ACT – Active/ Tunable White (2700-6500K)	R – rund Q – quadratisch	C – Einbau, mit Rand T – Einbau, randlos D – Deckenanbau H – Hänge	1 – 68 mm 3 – 100 mm 5 – 150 mm 7 – 210 mm	2R – Deckenbaldachin rund + weiß, transparente Zuleitung 2Q – Deckenbaldachin quadratisch + weiß, transparente Zuleitung R01/01 – Deckenbaldachin rund + weiß, Textilleitung weiß R01/05 – Deckenbaldachin rund + weiß, Textilleitung schwarz R05/01 – Deckenbaldachin rund + schwarz, Textilleitung weiß R05/05 – Deckenbaldachin rund + schwarz, Textilleitung schwarz 3P01/01 – Stromschienenadapter weiß, Textilleitung weiß 3P01/05 – Stromschienenadapter weiß, Textilleitung schwarz 3P05/01 – Stromschienenadapter schwarz, Textilleitung weiß 3P05/05 – Stromschienenadapter schwarz, Textilleitung schwarz Q01/01 – Deckenbaldachin quadratisch + weiß, Textilleitung weiß Q01/05 – Deckenbaldachin quadratisch + weiß, Textilleitung schwarz Q05/01 – Deckenbaldachin quadratisch + schwarz, Textilleitung weiß Q05/05 – Deckenbaldachin quadratisch + schwarz, Textilleitung schwarz	HR – hochglänzend MR – satiniert WR – weiß SR – schwarz	R – Richtstrahler W – Wallwasher	SP – spot (12°) MF – medium flood (24°) FL – flood (36°) VFL – very wide flood (60°) XFL – extreme wide flood (80°)	19 22	4 – 450 5 – 500 8 – 800 10 – 1000 14 – 1400 20 – 2000 26 – 2600 38 – 3800 50 – 5000	830 840 827 930 940 D2W – Dim to warm	ETDD – Dali dimmbar ET – Schaltbar (On/off) ETDD8 – Dali dimmbar (ETD8) ETBLE – Casambi	EB3 – Einzelbatterie 3h	X1 – GST5 X2 – GST3	01 – weiß 03 – silbergrau 05 – schwarz