




2380 TB 10000-840 ET

Proyectores LED para pabellones

TOC: 7630840



Descripción del producto

Tipo de luminaria

Proyector LED para pabellones redondo para un montaje suspendido.

Áreas de aplicación

Locales altos, Pabellones, Almacén, Centros de producción, Locales húmedos, Pabellones de feria y de exposición.

Tipos de montaje

Para un montaje suspendido como luminaria individual. Suspensión por un punto en un gancho roscado ubicado en el centro. Accesorios de montaje a pedir por separado.

Sistema óptico

Sistema óptico con técnica de lentes de PC. Con una unidad óptica por módulo LED.. Con una distribución intensiva con simetría rotacional de las intensidades luminosas.

Sistema LED

Flujo luminoso de las luminarias 10000 lm, potencia conectada 77,00 W, Leistungsfaktor $\lambda > 0,95$, rendimiento luminoso de la luminaria 129 lm/W. Color de luz color blanco neutro, temperatura del color (CCT) 4000 K, Tolerancia del color (inicialmente MacAdam) ≤ 5 SDCM, índice de reproducción cromática general (CRI) $R_a > 80$. Vida útil nominal media L65(t_q 25 °C) = 50.000 h.

Cuerpo de luminaria

Cuerpo de luminaria fabricado en aluminio colado a presión. Superficie con recubrimiento de color negro (RAL 9005). Altura de la luminaria 160 mm, Diámetro de la luminaria 270 mm. Temperatura ambiental admisible de entre (t_a): -20 °C - +40 °C.

Especificación eléctrica

Con transformador electrónico, conmutable. La luminaria cumple con los requisitos fundamentales de las directivas de la UE y de la ley sobre la seguridad de los productos y lleva el marcado CE.

Características del producto y datos característicos

Áreas de aplicación	Pabellones de feria Polideportivos multiuso Salas de exposiciones Locales de producción con un bajo grado de ensuciamiento Salas de montaje pabellones altos
Tipo de luminaria	Proyector LED para pabellones redondo para un montaje suspendido.
Óptica de la luminaria	Sistema óptico con técnica de lentes de PC. Con una unidad óptica por módulo LED..
Potencia conectada	77 W
Power factor	0,95
Temperatura de color	4.000 K
Flujo luminoso nominal	10.000 lm
Rendimiento luminoso	129 lm/W
Vida útil	L65 (25 °C) = 50.000 h
Índice de reproducción cromática	80
Tolerancia cromática	5 SDCM
Clase fotobiológica	Grupo 0 - sin riesgo
Color de la luminaria	RAL9005 Negro intenso
Cuerpo de luminaria	Cuerpo de luminaria fabricado en aluminio colado a presión.
Especificación eléctrica	Con transformador electrónico, conmutable.

Características del producto y datos característicos

Sección transv del cond	1,50mm ² sección
frecuencia nominal	50/60 Hz
tensión nominal	220 - 240 V
Grado de protección	IP65
Clase de protección	I
Resistencia al impacto (IK)	IK08
Resistencia del hilo incandescente	650 °C
Temperatura ambiente	40 °C
Altura net	160 mm
Diámetro exterior	270 mm
Peso	4,5 kg