


## 2330 G3 M84 PW19 3600-830 ETDD

### Luminaria LED empotrable

TOC: 7630351



## Características del producto y datos característicos

|   |   |
|---|---|
| Clase fotobiológica                                 | Grupo 0 - sin riesgo                                    |
| Color de la luminaria                               | RAL9016 Blanco tráfico                                  |
| Cuerpo de luminaria                                 | Cuerpo de luminaria de aluminio.                        |
| Especificación eléctrica                            | Con transformador digital electrónico regulable (DALI). |
| DALI-2-Standard EN 62386                            | Sí  |
| Tipo de conexión                                    | Clema   |
| Apto para touch-dim                                 | Sí  |
| Rango de regulación                                 | 1 - 100 %   |
| frecuencia nominal                                  | 50/60 Hz  |
| tensión nominal                                     | 220 - 240 V   |
| Coeficiente de distorsión armónica t <sub>d</sub> % | 4   |
| Grado de protección                                 | IP20  |
| Grado de protección hacia el local                  | IP40  |
| Clase de protección                                 | I   |
| Resistencia al impacto (IK)                         | IK02  |
| Resistencia del hilo incandescente                  | 650 °C  |
| Temperatura ambiente                                | 25 °C   |
| Longitud net  | 620 mm  |
| Ancho-net   | 620 mm  |
| Altura net  | 65 mm   |
| Longitud de montaje                                 | 620 mm  |
| Anchura de montaje                                  | 620 mm  |
| Altura de instalación                               | 190 mm  |
| Peso  | 2,4 kg  |

## Accesorios disponibles

| Material | Denominación  |
|----------|---|
| 7716400  | Accesorios de suspensión para luminarias de la serie: 2330...G3 . |