

Wszechstronna linia z diodami

Dostępna w ofercie firmy **TRILUX** oprawa E-Line LED pozwala na stworzenie diodowej linii świetlnej ściśle dostosowanej do warunków danego pomieszczenia.

Seria **TRILUX** E-Line LED obejmuje modele z podwójnie asymetrycznym, szerokim, wąskim oraz łączącym szeroki i wąski rozsyłem światła.



Dostępne są także warianty z kloszem pryzmatycznym z PMMA w klasie szczelności IP54. W zależności od liczby segmentów diodowych oprawa charakteryzuje się poborem mocy od 32 do 162 W. Jej wydajność oświetleniowa wynosi 115 lm/W.

Dzięki modułowej konstrukcji E-Line LED można ściśle dopasować do specyficznych wymogów

oświetleniowych. W związku z tym, oprawy tej serii znajdują szerokie zastosowanie w magazynach, halach produkcyjnych, warsztatach i sklepach wielkopowierzchniowych.

Dodatkowym atutem produktu jest możliwość sprawnej modernizacji istniejącego w zakładzie systemu oświetlenia **TRILUX** E-Line w technologii T5 bądź T8. Montaż E-Line LED nie wymaga w tym wypadku żadnych narzędzi ani wymiany profili, a dzięki zastosowaniu zatrzasków ze stali szlachetnej unowocześnienie pojedynczego modułu trwa zaledwie 45 s.

TRILUX