

## Nowa jakość oświetlenia



Belvisio to linia opraw stojących, nasufitowych i wpuszczanych. Zastosowane we wszystkich modelach ramy zapewniają równomierne i harmonijne oświetlenie. Dzięki opcji łączenia pojedynczych opraw w stylowe zestawy ich możliwości aranżacyjne zwiększają się.

Modele D, C1 oraz C2 to oprawy przystosowane do montażu na sufitach oraz sufitach podwieszanych wewnątrz budynków. Każdy z nich wyposażony został w zwiększającą ich efektywność specjalny system mikropryzmatyczny o równomiernej strukturze, będący gwarantem harmonijnego oświetlenia. Wszystkie oprawy przystosowane do montażu na sufitach charakteryzują podobne parametry techniczne. Strumień świetlny opraw to 3800 – 3900 lumenów, zaś ich wydajność to od 103 do 105 lm/W. Barwa światła biała neutralna przy temperaturze barwowej 4000 K. Dodatkowo model LED Belvisio D emituje światło o zmniejszonej luminancji  $L \leq 1500 \text{ cd/m}^2$  dla kąta emisji powyżej  $65^\circ$  w każdym kierunku i dostępny jest również w wersji przystosowanej do świetlówek. Oprawy wyposażone zostały również w transformator elektroniczny oraz funkcję ściemniania cyfrowego DALI.

Oprawy LED Belvisio najlepiej sprawdzą się w obiektach użyteczności publicznej.

[www.trilux.com/pl](http://www.trilux.com/pl)