

# MATRICE DI PRODOTTO FIDESCA



	Dimensioni dell'apparecchio	Montaggio			Versione elettrica	Flusso luminoso apparecchio	Durata utile	Efficienza	Ottica				UGR			Temperatura del colore				CRI		Grado di protezione			Classe cleanroom	LiveLink
		Plafone	Incasso	Foro da incasso a soffitto (incasso)	ETDD	lm	h	lm/W	L (lambertian)	W 19 (wide UGR19)	AW (asym. wide)	N (narrow)	<19 (Ottica-W19)	<22	<25	3000	4000	6500	Active	>80	>90	IP65	IP54 verso il soffitto / IP65 verso il locale	IP54	ISO	LLWC
Fidesca PM G4	D1 300 x 1250	✓	✓ [via accessori]		✓	6.900		121 lm/W 138 lm/W		✓	✓		✓				✓			✓	✓	IP65			ISO 01	
	D2 300 x 1550	✓	✓ [via accessori]		✓	8.600	100.000 ore con L80, ta 40°C	121 lm/W 134 lm/W		✓	✓		✓				✓			✓	✓	IP65			ISO 01	
	D3 412 x 1250	✓	✓ [via accessori]		✓	10.300	100.000 ore con L90, ta 25°C	126 lm/W 141 lm/W		✓	✓		✓				✓			✓	✓	IP65			ISO 01	
	D4 412 x 1550	✓	✓ [via accessori]		✓	12.400		125 lm/W 135 lm/W		✓	✓		✓				✓			✓	✓	IP65			ISO 01	
Fidesca SD G4	M84 625 x 625	✓	✓	603 x 603 mm	✓	5.500		fino a 145 lm/W	✓	✓		✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓		✓		ISO 01	✓	
	M73 600 x 600		✓	578 x 578 mm	✓	5.500		fino a 145 lm/W	✓	✓		✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓		✓		ISO 01	✓	
	M46 300 x 1200		✓	278 x 1176 mm	✓	6.900 8.500	100.000 ore con L80, ta 40°C	fino a 144 lm/W	✓	✓		✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓		✓		ISO 01	✓	
	M57 312 x 1250		✓	291 x 1226 mm	✓	7.500 8.500	100.000 ore con L90, ta 25°C	fino a 144 lm/W	✓	✓		✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓		✓		ISO 01	✓	
	D1 300 x 1250	✓			✓	8.500		fino a 144 lm/W	✓			✓	✓			✓	✓			✓	✓		✓		ISO 01	
	D4 412 x 1550	✓			✓	13.000 20.000		fino a 156 lm/W	✓			✓	✓	✓		✓	✓			✓	✓		✓		ISO 01	
Fidesca BS G4	M84 625 x 625		✓	603 x 603 mm	✓	3.000 5.500		fino a 158 lm/W	✓	✓		✓	✓		✓	✓			✓	✓			✓		ISO 01	✓
	M73 600 x 600		✓	578 x 578 mm	✓	3.000 5.500	100.000 ore con L80, ta 40°C	fino a 158 lm/W	✓	✓		✓	✓		✓	✓			✓	✓			✓		ISO 01	✓
	M46 300 x 1200		✓	278 x 1176 mm	✓	3.000 7.500	100.000 ore con L90, ta 25°C	fino a 160 lm/W	✓	✓		✓	✓		✓	✓			✓				✓		ISO 01	✓
	M57 312 x 1250		✓	291 x 1226 mm	✓	3.000 7.500		fino a 160 lm/W	✓	✓		✓	✓		✓	✓			✓				✓		ISO 01	✓