

Produktinformation Ridos 40 158 E CH

TOC: 5887404



Leuchtentyp

Anbau-Lichtleiste. für 1 T8 Leuchtstofflampe
58 Watt.

Anwendungsbereiche

Produktionsstätten, Werkstätten,
Montagehallen, Lagerhallen. Ausführungen
ohne Reflektor vorzugsweise für Bereiche, die
nicht primär als Arbeitsstätten einzustufen
sind, z.B. Abstellräume, Haustechnikräume,
untergeordnete Räume ohne ständig besetzte
Arbeitsplätze.

Montagearten

Basiskörper 40 mm breit. Geeignet für direkte
Montage an stabilen, vibrationsarmen
Deckensystemen.

Optisches System

Kann optional mit Reflektor oder
Abdeckwanne ausgestattet werden. Als
Freistrahler für Räume, die nicht als
Arbeitsstätten gelten.

Leuchtenkörper


Leuchtenkörper aus Stahlblech, weiß
pulverlackiert, Kopfstücke aus PC.

Elektrische Ausführung

Mit elektronischem Vorschaltgerät, schaltbar.

Ausschreibungstext

Anbau-Lichtleiste. für 1 T8 Leuchtstofflampe
58 Watt. Basiskörper 40 mm breit. Geeignet
für direkte Montage an stabilen,
vibrationsarmen Deckensystemen. Kann
optional mit Reflektor oder Abdeckwanne
ausgestattet werden. Als Freistrahler für
Räume, die nicht als Arbeitsstätten gelten.
Leuchtenkörper aus Stahlblech, weiß
pulverlackiert, Kopfstücke aus PC.
Schutzklasse I, Schutzart IP20,
Schlagfestigkeit IK02/0,2 J, Glühdrahtfestigkeit
850 °C. Mit elektronischem Vorschaltgerät,
schaltbar.



Datei TX026523
UGR I = 21.7
UGR q = 29.4

— c0-c180
— c90-c270



Farbe	weiß (...01)
Gewicht	1,2 kg
DIN 5040	B21
Socket	G13
η_{LB}	0,94

