



Ridos OT LED3000-840 ET

TOC: 6443240



TX044217
UGR I = 21.9
UGR q = 26.1
DIN 5040: B30
UTE: 0,86 G + 0,14 T

■ C0 - C180
■ C90 - C270



Testo di gare di appalto

Profilo luminoso a plafone a LED in versione per apparecchio singolo, 1154 mm. L'impiego di più apparecchi in configurazione a fila continua ha luogo senza bisogno di attrezzi, mediante un collegamento ad innesto rapido. Idoneo per il montaggio diretto su sistemi di soffitti resistenti, a bassa vibrazione. Sistema ottico costituito da una copertura traslucida in PMMA ad alto coefficiente di trasmissione. Con distribuzione dell'intensità luminosa prevalentemente a fascio diretto. Con leggera componente indiretta per un'illuminazione decorativa della superficie. Flusso luminoso apparecchio 3100 lm, potenza apparecchio 28 W, luminosità dell'apparecchio 111 lm/W. Colore della luce bianco neutro, temperatura del colore (CCT) 4000 K, Indice di resa cromatica generale (CRI) $R_a > 80$. Durata utile di riferimento media $L_{80}(t_q 35^\circ C) = 35.000$ h, Durata utile di riferimento media $L_{70}(t_q 35^\circ C) = 50.000$ h. Corpo apparecchio in lamiera di acciaio, bianco, verniciato a polvere, Testate terminali in PC. Dimensioni (L x P): 1154 mm x 65 mm, altezza apparecchio 85 mm. Classe di isolamento (EN 61140): I, grado di protezione (DIN EN 60529): IP20, grado di resistenza agli urti a norma IEC 62262: IK02/0,2 J, temperatura della prova al filo incandescente a norma IEC 60695-2-11 di 650 °C. Con alimentatore, commutabile. L'apparecchio soddisfa i requisiti di base delle direttive Ue applicabili e della legge (tedesca) sulla sicurezza dei prodotti e reca il marchio CE. Peso 1,7 kg.

Caratteristiche e specifiche del prodotto

Settori d'impiego	Produzione Capannoni per assemblaggi Spazi vendita Spedizioni e logistica, magazzini Officine
Tipi di montaggio	Montaggio a plafone
Optica apparecchio	Sistema ottico costituito da una copertura traslucida in PMMA ad alto coefficiente di trasmissione.
Potenza assorbita	28 W
Temperatura del colore	4.000 K
Flusso luminoso di riferimento	3.100
Rendimento dell'apparecchio	1
Efficienza luminosa	110,7 lm/W
Indice di resa cromatica	80
Colore apparecchio	RAL9016 Bianco traffico
Corpo apparecchio	Corpo apparecchio in lamiera di acciaio, bianco, verniciato a polvere, Testate terminali in PC.
Versione elettrica	Con alimentatore, commutabile.
Tipo di collegamento	Morsetto
Possibilità di Touch-Dim	No
Illuminazione di emergenza	senza illum di emergenza
Marchio IFS	No
Grado di protezione	IP20
Grado di protezione verso il locale	IP20
Classe di isolamento	I
Resistenza a filo incandesc	650 °C
Lunghezza net	1.154 mm
Larghezza-net	65 mm
Altezza net	85 mm
Peso	1,7 kg