



7131 P 1500 LED4000-830 ET

TOC: 6691240



TX048735
 UGR I = 16,8
 UGR q = 25,7
 DIN 5040: B31
 UTE: 0,82 F + 0,18 T

■ C0 - C180
 ■ C90 - C270



Testo di gare di appalto

Apparecchio stagno a plafone con diffusore in PMMA prismaticatao. Con il sistema a LED. L'apparecchio non è idoneo all'impiego in atmosfere corrosive (ad es. in piscina, nella detenzione intensiva di animali, in tunnel). Apparecchio con temperatura superficiale limitata secondo DIN EN 60598-2-24 idoneo per l'impiego in ambienti industriali a rischio di incendio. Per montaggio a parete o a soffitto. Allineamento preciso degli apparecchi nel montaggio in fila continua grazie ai profili a maschio-femmina sulle superfici frontali. Diffusore in PMMA con struttura prismaticata ad effetto illuminotecnico per orientamento preferenziale del flusso luminoso sul piano utile, eseguito in monoblocco, particolarmente solido. Flusso luminoso 4200 lm, potenza di rete 33 W, luminosità dell'apparecchio 127 lm/W. Colore della luce bianco caldo, temperatura del colore 3000 K, indice di resa cromatica Ra > 80. Durata utile L₈₀ (t_q 30 °C) = 50.000 h. Corpo apparecchio in resina di poliestere rinforzata con fibra di vetro, difficilmente infiammabile. Colore grigio chiaro. Dimensioni (L x P): 1589 mm x 110 mm, altezza apparecchio 119 mm. Con bussole passanti frontali, autosigillanti per il cablaggio passante interno dell'apparecchio. Temperatura ambiente ammessa (ta): -20 °C - +30 °C. Classe di isolamento (EN 61140): I, grado di protezione (DIN EN 60529): IP54, grado di resistenza agli urti a norma IEC 62262: IK02/0,2 J, temperatura della prova al filo incandescente a norma IEC 60695-2-11 di 650 °C. Con alimentatore, commutabile. L'apparecchio soddisfa i requisiti di base delle direttive Ue applicabili e della legge (tedesca) sulla sicurezza dei prodotti e reca il marchio CE.

Accessori disponibili

Materiale	Definizione
1267600	75N sospensione
1246200	7130/3LV/36 cablaggio passante
1246400	7130/5LV/36 cablaggio passante
2189000	07690/5LV/25 07910/5LV/25 cablaggio p25m
2860000	Diffusore 7131/58
6361200	ZAL/Schrumpfschlauch

Caratteristiche e specifiche del prodotto

Settori d'impiego	Ambienti umidi Aree esterne coperte
Tipo di apparecchio	Apparecchio stagno a plafone con diffusore in PMMA prismaticatao.
Tipi di montaggio	Montaggio a plafone
Ottica apparecchio	Diffusore in PMMA con struttura prismaticata ad effetto illuminotecnico per orientamento preferenziale del flusso luminoso sul piano utile, eseguito in monoblocco, particolarmente solido.
Potenza assorbita	33 W
Temperatura del colore	3.000 K
Flusso luminoso di riferimento	4.200
Rendimento dell'apparecchio	1
Efficienza luminosa	127,3 lm/W
Indice di resa cromatica	80
Colore apparecchio	RAL9016 Bianco traffico
Corpo apparecchio	Corpo apparecchio in resina di poliestere rinforzata con fibra di vetro, difficilmente infiammabile. Colore grigio chiaro.
Versione elettrica	Alimentatore elettronico, commutabile
Tipo di collegamento	Morsetto
Illuminazione di emergenza	senza illum di emergenza
Possibilità di Touch-Dim	No
Grado di protezione	IP54
Classe di isolamento	I
Resistenza a filo incandesc	650 °C
Resistenza agli urti (IK)	IK02
Lunghezza net	1.589 mm
Larghezza-net	110 mm
Altezza net	119 mm
Peso	5,4 kg