



Inplana C11 CDP19 3000-840 ET 01

TOC: 6980140



TX057249
UGR I = 18.7
UGR q = 18.7
DIN 5040: A50
UTE: 1,00 C

■ C0 - C180



Testo di gare di appalto

Downlight LED per soffitti con un volume di cavità \geq profondità di montaggio 35 mm
Downlight da incasso in fori appositi su soffitti.
Incasso in soffitti in colata di calcestruzzo mediante accessori appositi. Incasso in soffitti con molle per montaggio rapido senza l'uso di attrezzi. Intaglio soffitto \varnothing 425 mm, Profondità d'incasso = 45 mm. Con riflettore primario e struttura microprismatica CDP ad alta efficienza. Con distribuzione dell'intensità luminosa prevalentemente a fascio diretto. Maggiore comfort d'illuminazione grazie ad una decorativa illuminazione del soffitto. Idoneità a postazioni con uso di videoterminale a norma EN 12464-1. Effetto luminoso armonico grazie ad una superficie di diffusione luce di una luminosità uniforme. Flusso luminoso apparecchio 3300 lm, potenza apparecchio 32 W, luminosità dell'apparecchio 103 lm/W. Colore della luce bianco neutro, temperatura del colore (CCT) 4000 K, Indice di resa cromatica generale (CRI) $R_a > 80$. Durata utile di riferimento media L80(t_q 25 °C) = 50.000 h. Corpo apparecchio in pressofusione di alluminio, bianco, verniciato a polvere. Temperatura ambiente ammessa (ta): -20 °C - +25 °C. Classe di isolamento (EN 61140): I, grado di protezione verso il locale IP54, grado di resistenza agli urti a norma IEC 62262: IK02/0,2 J, temperatura della prova al filo incandescente a norma IEC 60695-2-11 di 650 °C. L'apparecchio soddisfa i requisiti di base delle direttive Ue applicabili e della legge (tedesca) sulla sicurezza dei prodotti e reca il marchio CE. Peso 2,5 kg.

Caratteristiche e specifiche del prodotto

| | |
|--|---|
| Tipo di apparecchio | Downlight LED per soffitti con un volume di cavità \geq profondità di montaggio 35 mm |
| Tipi di montaggio | Incasso |
| Optica apparecchio | Con riflettore primario e struttura microprismatica CDP ad alta efficienza. |
| Potenza assorbita | 25 W |
| Temperatura del colore | 4.000 K |
| Flusso luminoso di riferimento | 3.300 |
| Rendimento dell'apparecchio | 1 |
| Efficienza luminosa | 103,1 lm/W |
| Indice di resa cromatica | 80 |
| Colore apparecchio | RAL9016 Bianco traffico |
| Corpo apparecchio | Corpo apparecchio in pressofusione di alluminio, bianco, verniciato a polvere. |
| Tipo di collegamento | Morsetto |
| Possibilità di Touch-Dim | No |
| Illuminazione di emergenza | senza illum di emergenza |
| Marchio IFS | No |
| Grado di protezione | IP20 |
| Grado di protezione verso il locale | IP54 |
| Classe di isolamento | I |
| Resistenza agli urti (IK) | IK02 |
| Resistenza a filo incandesc | 650 °C |
| Altezza net | 45 mm |
| Diametro esterno | 445 mm |
| Altezza d'incasso | 45 mm |
| Peso | 2,5 kg |
| Diametro d'incasso | 425 mm |